



Инструкция

1.



1) перед началом оттиска Рамы
Смазать ее мебельным воском или олифой

2.



2) установить раму лицевой стороной (вниз) к глине

3.



3) вдавить раму до красных меток
Используйте киянку
(резиновый молоток для укладки плитки)

4.



4) аккуратно вытянуть раму из глины

Используйте пинцет если рама сильно залипла в глине

Оттиск Рамы готов

5.

5) (опалубку) вторую форму из набора на глину,

предварительно так-же смазав внутренний радиус опалубки
воском или олифой,

6.



6) установите четко по внешнему контуру оттиска

совмещая как можно точнее с внутренним контуром опалубки

7.

7) зафиксируйте форму для литья кусочками глины как «маячками»
по противоположным точкам, как на компасе СЮЗВ

8.

8) тщательно замажьте по внешнему краю формы

стыки между глиняным оттиском и формой для литья

9.



9) вам понадобится Объем жидкости на форму

33/27 см. 800/800 мл. Вода/гипс

43/35 см 1200/1200 мл. Вода/гипс

d-30 см 800/800 мл. Вода/гипс

d-40 см 1200/1200 мл. Вода/гипс

10.



10) УХОД

Погружать полностью формы в воду не рекомендуется,
мыть формы слегка влажной губкой сразу незамедлительно
протереть сухой тряпкой или салфеткой

Желаю творческих успехов!